

بالابرهاي قیچی گروه S

EL6-S EL8-S



مزایای فنی

- تعویض آسان قطعات
- قابلیت حرکت در حالت باز شده
- ابعاد کوچک و قدرت مانور بالا در فضای محدود
- مجهز به سیستم کنترل CAN
- استاندارد CE-EN280 اروپا
- خروجی برق ۲۲۰ ولت در سید

تجهیزات استاندارد

- کنترل پروپرشنال
- کلید توقف اضطراری
- قفل کن بر روی جک ها
- چرخ ها از نوع بدون رد
- سیستم جلوگیری از واژگونی در صورت افتادن در چاله
- سیستم عیب یابی روی سکو و شاسی
- شیر تخلیه اضطراری
- سکوی کشویی
- بوق
- قابلیت بارگیری با لیفتراک یا جرثقیل
- محافظ شارژر
- آلارم صوتی هنگام حرکت
- اهرم تعمیرات
- ساعت شمار
- چراغ گردان
- تراز الکتریکی همراه با هشدار صوتی
- سنسور اضافه بار



مشخصات ابعادي

	EL6-S	EL8-S
ارتفاع كاري	6 m	7.60 m
A ارتفاع بالابري	4 m	5.60 m
B ارتفاع كف سكو در حالت بسته شده	0.98 m	1.09 m
C ارتفاع بسته شده با هندريل	2.08 m	2.19 m
D ارتفاع ترافيكي	1.60 m	1.70 m
E فاصله شاسي تا زمين در زمان باز بودن محافظ چاله	0.02 m	0.02 m
F فاصله شاسي تا زمين در حالت بسته شده	0.06 m	0.06 m
G عرض	0.76 m	0.76 m
H فاصله چرخ ها	1.37 m	1.37 m
I طول	1.68 m	1.68 m
J طول با احتساب پلكان	1.83 m	1.83 m
K عرض سكو	0.78 m	0.78 m
L طول سكو	1.70 m	1.70 m
M طول سكوي كشويي	0.87 m	0.87 m

مشخصات فني

	EL6-S	EL8-S
ظرفيت	250 kg	230 kg
ظرفيت كشويي	120 kg	120 kg
قابليت بالاروي از شيب	25%	25%
زمان پايين آمدن / بالاروي	21 / 25 sec	21 / 25 sec
ابعاد چرخ ها	Solid 12.5 x 4.25"	Solid 12.5 x 4.25"
حجم مخزن روغن	17 L	17 L
مشخصات يونيت هيدروليك	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
باتري	4 x 6 V 225 Ah	4 x 6 V 225 Ah
شارژر	24 V / 20 A	24 V / 20 A
وزن	1500 kg	1560 kg
شيب مجاز براي بالاروي	2° - 3°	2° - 3°

EL6-S
EL8-S

